

## **SUBSTIFIX - AF**

**Additivo per soluzioni di bagnatura per stampa offset senza utilizzo di alcool isopropilico**

### **8318 09**

per acqua con contenuto di  
idrogeno carbonato  
**fino a 250 mg/l**

### **8318 19**

per acqua con contenuto di  
idrogeno carbonato  
**superiore a 250 mg/l**

### **8318 29**

per acqua da osmosi  
inversa, indurita con  
**SALINOFIX**

### **Applicazione**

Questo prodotto è formulato per l'uso nell'offset a foglio con sistemi di bagnatura pellicolare senza l'utilizzo di alcool isopropilico. Nel caso si utilizzi alcool isopropilico, non si dovrà superare il valore del 5%.

### **Particolarità**

- Formazione di un film di soluzione di bagnatura stabile e sottile tramite la riduzione mirata della tensione superficiale.
- Grande rapidità di pulizia della lastra negli avviamenti e nelle ripartenze
- Buona protezione delle caratteristiche chimico fisiche della lastra
- Inibitore della corrosione secondo gli standard vigenti
- Speciali additivi prevengono efficacemente la emulsione sui rulli inchiostatori dovuta al deposito di sali di calcio

Non essendo possibile - nonostante il buon effetto tampone del prodotto - regolarizzare e stabilizzare il grado di pH di tutti i tipi di acqua di rete al livello tecnicamente più favorevole alla stampa, sono disponibili tre versioni di SUBSTIFIX® - AF. In caso di incertezza, il nostro servizio gratuito di analisi dell'acqua vi indicherà il prodotto da utilizzare più adatto.

### **Dosaggio**

La concentrazione consigliata per l'uso è pari al 4%.

### **Etichettatura**

Scheda tecnica di sicurezza disponibile su richiesta.

### **Confezionamento**

Tanica in plastica da 10 kg

Fusto in plastica da 220 kg

Cisterna in acciaio inox riutilizzabile da 500 kg